

# EB-X39



Der Projektor lässt sich nahezu überall aufstellen. Er verfügt über eine hervorragende Helligkeit und Schärfe und einen geringen Wartungsaufwand.

Mit dem eleganten, vielseitigen und leistungsstarken Epson EB-X39 lassen sich gestochen scharfe Präsentationen mühelos abhalten. Die lange Lebensdauer der Lampe und die Haltbarkeit, für die Epson bekannt ist, bieten beruhigende Sicherheit bei einem Minimum an Wartung.

#### Helle und lebendige Inhalte für eine große, skalierbare Bilddiagonale

Genießen Sie Präsentationen im Großformat mit gestochen scharfem Text und einer überzeugenden Bild- und Videodarstellung – mit einer Bilddiagonale von 300 Zoll (7,62 m). Eine Weiß- und Farbhelligkeit von 3.500 Lumen und ein hohes Kontrastverhältnis von 15.000:1 bieten eine herausragende Bildqualität, auch in gut beleuchteten Räumen.

#### Ein zuverlässiger, wartungsarmer Projektor für Meetings

Bei einer Lampenlebensdauer und einem Luftfilter-Wartungszyklus von 12.000 Stunden im Economy-Modus muss man sich 5 Jahre lang keine Sorgen um die Wartung machen<sup>1</sup>.

#### Flexibilität bei Installation und Platzierung

Die automatische vertikale und die manuelle horizontale Trapezkorrektur sorgen für unverzerrte Bilder unabhängig vom Winkel und damit für eine größere Flexibilität beim Aufstellen des Projektors. Und die große Bandbreite beim optischen Zoom vergrößert die Flexibilität zusätzlich.

#### Netzwerkschnittstelle und WLAN-Option

Der Epson EB-X39 kann an ein Unternehmensnetzwerk (über RJ45) angeschlossen werden oder zu einem späteren Zeitpunkt mit einem WLAN-Anschluss für eine kabellose Datenübertragung aufgerüstet werden (optionales Zubehör erforderlich).

#### Sound in höchster Qualität

Der Projektor verfügt über einen integrierten 5-W-Lautsprecher, der Audioinhalte ohne zusätzliche Lautsprecher deutlich wiedergibt.

## DATENBLATT



## PRODUKTMERKMALE

- **Hochwertige, helle Projektionen**  
3LCD-Technologie und gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit
- **Mobil**  
Klein und leicht für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Räumen
- **Viele Anschlussmöglichkeiten**  
Netzwerkfunktion und optionales WLAN (optionales Zubehör erforderlich)
- **Niedrige Gesamtbetriebskosten**  
Lampen- und Filterlebensdauer von 12.000 Stunden im Economy-Modus
- **Vielseitige und flexible Steuerung**  
Projektionen aus mehreren Quellen mit HDMI und optionaler WLAN-Anschlussmöglichkeit



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Projektionssystem	3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
LCD-Panel	0,55 Zoll mit MLA (D10)

### BILD

Farbhelligkeit	3.500 Lumen- 2.230 Lumen (im Sparmodus)
Weißhelligkeit	3.500 Lumen - 2.230 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012
Auflösung	XGA, 1024 x 768, 4:3
Bildformat	4:3
Kontrastverhältnis	15.000 : 1
Lichtquelle	Lampe
Lampe	UHE, 210 W, 6.000 Std. Lebensdauer, 12.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur	Automatisch Vertikal: $\pm 30^\circ$ , Manuell Horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbeitung	10 Bits
Vertikale 2D-	50 Hz - 85 Hz
Bildwiederholfrequenz	
Farbwiedergabe	bis zu 1,07 Milliarden Farben

### OPTIK

Projektionsverhältnis	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Objektiv	Optisch
Projektionsfläche	30 Zoll - 300 Zoll
Projektionsabstand	1,8 m - 2,17 m ( 60 Zoll Leinwand)
Weitwinkel/Tele	
Projektionsobjektiv F	1,58 - 1,72
Brennweite	16,9 mm - 20,28 mm
Fokus	Manuell
Offset	8 : 1

### KONNEKTIVITÄT

USB-Display-Funktion	3 in 1: Bild / Maus / Ton
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang, Composite-Eingang, Component-Eingang (2x), RGB-Eingang (2x), Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (2x), Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur

### ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit	Kensington-Schutz, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz
2D-Farbmodi	Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Tafel
Features	AV-mute-funktion, Automatische Trapezkorrektur, Integrierter Lautsprecher, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Einfache OSD-Voreinstellung, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Netzwerkprojektion, OSD-Kopierfunktion, Ohne PC, Quick Corner, Split-Screen-Funktion, Wireless-LAN-fähig, iProjection-Einrichtung mit QR-Code
Farbmodi	Tafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4, Extron

## EB-X39

### LIEFERUMFANG

- VGA-Kabel
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

---

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

---

### ALLGEMEINES

Energieverbrauch	309 W, 227 W (im Sparmodus), 0,2 W (im Standby)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	302 x 249 x 92 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	2,7 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus: 37 dB(A) - Economy-Modus: 28 dB(A)
Temperatur	Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90%
Enthaltene Software	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Zubehör	Dokumentenkamera, Textil-Transporttasche, Wireless-LAN-Einheit
Lautsprecher	5 W
Raumtyp/Anwendung	Konferenzraum, Tragbar/Fokusraum, Zusammenarbeit/Schulungsraum
Positionierung	Deckenmontage, Desktop
Farbe	Weiß/Grau
TCO-zertifiziert	Ja

---

### SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry-in, Lampe: 36 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt) Optionale Garantieverweiterung verfügbar
----------	---

---

---

## EB-X39

---

### LIEFERUMFANG

---

- VGA-Kabel
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien

## OPTIONALES ZUBEHÖR

EB-X39

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- ELPLP96  
V13H010L96
- Luftfilter - ELPAF32  
V13H134A32
- Aktivlautsprecher – ELPSP02  
V12H467040
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14  
V12H003P14
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13  
V12H003P13
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23  
V12H003B23
- Steuereinheit mit Anschlussfeld- ELPCB02  
V12H614040

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H855040
Barcode	8715946642567
Ursprungsland	Philippinen
Palettengröße	6 Stück



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
www.epson.de

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
www.epson.at  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
www.epson.ch

1. Basierend auf einer Nutzung von acht Stunden pro Tag  
an fünf Tagen die Woche.

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen  
Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2018-10-08

**EPSON**<sup>®</sup>